



## FACHADA

### TPH 52

Solución de fachada en la que se combinan los sistemas TP 52 y SG 52. El vidrio se fija en las juntas horizontales mediante el binomio presor-tapeta, resaltando la trama en este sentido, mientras que en las aristas verticales se opta por la integración de las grapas y el perfil U.



#### POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura exterior  
Proyectante horizontal

#### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_{cw} \geq 0,6$ (W/m <sup>2</sup> K)
Permeabilidad al aire		Clase AE
Estanqueidad al agua		Clase RE1500
Resistencia al viento *		APTO

Ensayo de referencia AEV 3,00 x 3,50 m  
Certificación británica CWCT  
\* Carga de diseño 2000 Pa-Carga de seguridad 3000 Pa

#### Acristalamiento

Máx. 64 mm, Mín. 6 mm

#### Secciones vista interior

Montante 52 mm

Travesaño 52 mm

#### Espesor perfilería

Montante 2,1 y 3 mm

Travesaño 2,1 mm

#### Tapetas

Tapeta plana

Tapetas rectangulares de 14, 19, 100 y

145 mm de profundidad

Tapeta en H de 34 mm de profundidad

Tapeta elíptica de 85 mm de profundidad

#### Dimensiones máx. / mín. en aperturas

Ancho máx. (L) 2500 mm, Ancho mín. (L) 500 mm

Alto máx. (H) 2500 mm, Alto mín. (H) 650 mm

#### Peso máx.

180 kg Apertura proyectante

750 Kg Fijos

